

SOLLEVATORI

**12.36.03.006 – Sollevatore mobile con sistema a bassa tensione (elettrico)
– art. 10.77/150**



Sollevatore mobile con sollevamento mediante sistema a bassa tensione con attuatore elettrico provvisto di sblocco meccanico per la discesa di emergenza. Centralina con pulsante di emergenza.

La movimentazione del sollevatore è possibile attraverso una maniglia per spinta.

Base apribile da cm. 60 a cm.127 a mezzo leva per consentire l'entrata frontale in presenza di carrozzina, sedia, poltrona o altro.

Pulsantiera collegata alla centralina, indicatore visivo della carica delle batterie e funzione di emergenza per l'abbassamento in caso di guasto. Autonomia circa 40 cicli completi con carico di 150 kg.

Caricabatteria automatico esterno al sollevatore.

Quattro ruote gemellari diametro 8 cm, le posteriori con freno a pedale.

Dimensioni:

Larghezza esterna a base chiusa 60 cm

Larghezza a base aperta 120 cm

Lunghezza 127 cm

Altezza totale 185 cm

Sollevamento massimo dal pavimento 110 cm

Portata kg 170

Imbracatura in tessuto sintetico imbottito, idrorepellente, facilmente lavabile, atossico e ipoallergenico completa di maniglia per l'assistente.

Tipologia imbracatura:

standard

con contenzione del capo rinforzata nella parte posteriore con stecche per toilette

Specificare sempre il tipo di imbracatura


**12.36.03.1032
Imbracatura standard con apertura
wc/bidet
Misura unica, portata 200 Kg**



**12.36.03.1031
Imbracatura standard
Misura S, M, L
Portata max 120/170/200kg**



**12.36.03.1030
Imbracatura con contenzione del capo
Misura S, M, L
Portata max 120/170/200kg**



**12.36.03.003 – Sollevatore mobile con sistema oleodinamico (manuale)
– art. 10.78/150**



Sollevatore mobile con sollevamento a mezzo pompa oleodinamica con leva laterale. La movimentazione del sollevatore è possibile attraverso una maniglia per spinta.

Base apribile da cm. 60 a cm. 127 a mezzo leva per consentire l'entrata frontale in presenza di carrozzina, sedia o altro.

4 ruote gemellari. Le posteriori dotate di freno a pedale.

Dimensioni:

Larghezza esterna a base chiusa 60 cm

Larghezza a base aperta 120 cm

Lunghezza 127 cm

Altezza totale 185 cm

Sollevamento massimo dal pavimento 110 cm

Portata kg 170

Imbracatura in tessuto sintetico imbottito, idrorepellente, facilmente lavabile, atossico e ipoallergenico completa di maniglia per l'assistente.

Tipologia imbracatura:

standard

con contenzione del capo rinforzata nella parte posteriore con stecche per toilette

Specificare sempre il tipo di imbracatura